



IDITAROD



Allestimento progettato per soddisfare tutte le esigenze di trasporto che necessitano di notevole volume di carico (38 Europallets o 49 carrelli trasporto fiori).

IDITAROD è stato concepito per il trasporto di prodotti freschi con temperatura fino a 0 °C. e prodotti congelati con temperatura fino a - 20 °C.

Il telaio del rimorchio a due assali centrali fissi montati in tandem è di esclusiva progettazione e realizzazione Rolfo S.p.A.

DOTAZIONE DI SERIE

- Riquadro posteriore inox con due porte con chiusure incassate e cerniere in acciaio inox
- Tamponi paracolpi in gomma sotto porte
- Angoli esterni protetti da profilo in alluminio anodizzato
- Pavimento liscio, rinforzato carrellabile
- Impianto illuminazione interna con plafoniere incassate
- Foro di scarico liquidi
- Fermaporte a molla sotto pianale
- Parafanghi termoplastici
- Cassetto termoplastico porta attrezzi
- Protezioni laterali ciclisti conformi alle direttive CE
- Falso telaio in acciaio **zincato** (su autotelaio cabinato)
- Predisposizione per gruppo frigorifero

Body projected to satisfy all the needs for the transportation the load necessity of which can be 38 Europallets or 49 flower transport rolls.

IDITAROD was created to transport fresh products with the temperature 0 °C. and frozen products with the temperature - 20 °C.

The chassis trailer has two central fixed axles, mounted in tandem and is of exclusively projected and realized by Rolfo S. p. A.

STANDARD EQUIPMENT

- Stainless steel frame with 2 doors with stainless steel hinges and recessed locks
- Rear rubber buffers under doors
- External aluminium anodized profile
- Smooth floor, reinforced for pallets
- Internal ceiling light
- Draininghole
- Spring doors stopper under floor
- Thermoplastic mudguards
- Thermoplastic tool box
- Side protection conforming to the Regulars EC
- **Galvanized** steel subframe (on the truck)
- Reinforcement for cooling unit

La Rolfo Plastic Gall unisce all'affidabilità della tecnologia una cura e un'attenzione artigianale per le esigenze particolari della clientela, grazie infatti ad uno specifico reparto di "Ricerca e Sviluppo" per la progettazione e la realizzazione di specifiche attrezzature personalizzate sulle necessità del cliente, con numerose personalizzazioni a seconda delle esigenze.

Rolfo Plastic Gall combines the technology reliability to the handicraft attention to the different clients' exigencies, thanks to the "Research and development" department for the designing and the execution of specific equipments customized on the clients' needs.

SPESSORI	
Pavimento	100 mm
Tetto	100 mm
Fiancate	50/60 mm
Testata anteriore	100 mm
Porte posteriori	80 mm

THICKNESS	
Floor	100 mm
Ceiling	100 mm
Side walls	50/60 mm
Front wall	100 mm
Rear doors	80 mm

CLASSIFICAZIONE ATP	
Coefficiente K	< 0.40 W/m ² °C
Classe	Isotermico Rinforzato

ATP CLASSIFICATION	
K Coefficient	< 0.40 W/m ² °C
Type	IR

DATI TECNICI RIMORCHIO ROLFO	
Assali	N° 2 assali centrali fissi con ruote gemellate
Sospensione	Pneumatica integrale
Pneumatici	315/70 R 22,5
Impianto Frenante	freni a disco con ABS 2S/2M

TECHNICAL DATA ROLFO TRAILER	
Axles	No. 2 fixed central axles with double wheels
Suspension	Pneumatic
Tyres	315/70 R 22,5
Brake System	disc brakes with ABS 2S/2M

