



THULE



Le furgonature isotermitiche **THULE** sono progettate e realizzate al fine di rispettare le normative vigenti per il trasporto di merce in regime di temperatura controllata. Specifica per la gamma di veicoli a tonnellaggio leggero, abbina doti di leggerezza, ottimo potere isolante, flessibilità e volume di carico.

Idonea per veicoli fino a 65 q.li, è ideale per il trasporto di prodotti freschi con temperatura fino a 0 °C. e prodotti congelati con temperatura fino a -20 °C.

DOTAZIONE DI SERIE

- Riquadro posteriore inox a U con due porte con chiusure incassate e cerniere in acciaio inox
- Tamponi paracolpi in gomma sotto porte
- Angoli esterni protetti da profilo in alluminio anodizzato
- Pavimento liscio colore grigio
- Impianto illuminazione interna
- Foro di scarico liquidi
- Fermaporte a molla sotto pianale
- Falso telaio in acciaio zincato
- Predisposizione per gruppo frigorifero

Isothermic bodies **THULE** are projected to respect the laws in force for the transportation of the cargo with the regulated temperature. Especially suitable for the range of the vehicles of the law tonnage, it is very light, has a perfect isolating power, flexibility and loading capacity. Fit for the vehicles up to 65 quintals, is ideal for the transportation of the fresh products with the temperature up to 0 °C. and frozen products with the temperature up to -20 °C.

STANDARD EQUIPMENT

- Stainless steel rear frame U profile with 2 doors with stainless steel hinges and recessed locks
- Rear rubber buffers under doors
- External aluminium anodized profile
- Smooth grey color floor
- Internal ceiling light
- Draininghole
- Spring doors stopper under floor
- Galvanized steel subframe
- Reinforcement for cooling unit

ROLFO**PLASTIC GALL****THULE****Il Freddo in movimento**
Cold in motion

È possibile realizzare una furgonatura idonea alle necessità del cliente, con numerose personalizzazioni; quali trasporto di carne, pesce, roller distribuzione/fiori, etc...

Is possible to realize the body adequate to the necessity of the client, with numerous personalization: f. e. meat and fish transportation, roller distribution/flowers etc...

| SPESSORI | |
|-------------------|----------|
| Pavimento | 100 mm |
| Tetto | 100 mm |
| Fiancate | 60/80 mm |
| Testata anteriore | 100 mm |
| Porte posteriori | 80 mm |

| THICKNESS | |
|------------|----------|
| Floor | 100 mm |
| Ceiling | 100 mm |
| Side walls | 60/80 mm |
| Front wall | 100 mm |
| Rear doors | 80 mm |

| CLASSIFICAZIONE ATP | |
|---------------------|----------------------------|
| Coefficiente K | < 0.40 W/m ² °C |
| Classe | Isotermico Rinforzato |

| ATP CLASSIFICATION | |
|--------------------|----------------------------|
| K Coefficient | < 0.40 W/m ² °C |
| Type | IR |



Sede Legale ed Amministrativa:
Via 1° Maggio n° 5
12042 Bra (CN) - Italy
P.IVA: 02443680349

Tel. +39 0172 472111
Fax +39 0172 472397
www.rolfoplasticgall.com
info@plasticgall.com

Sede Commerciale:
Via Bruxelles n° 10/b
43100 Parma - Italy

Tel. +39 0172 472111
Fax +39 0172 472397
www.rolfoplasticgall.com
info@plasticgall.com