



TUNDRA



Destinata a veicoli industriali con MTT fino a 26.000 kg, la furgonatura isoterma per la grande distribuzione **TUNDRA**, è idonea al trasporto di prodotti freschi con temperatura fino a 0 °C e prodotti congelati con temperatura fino a -20 °C.

La furgonatura isoterma è realizzata mediante pannelli ad elevato coefficiente isolante con stratificazione a sandwich.

Intended to the industrial vehicles with the Gross Weight up to 26.000 kg, isothermal body for the large distribution **TUNDRA**, suits for the transportation of the fresh products with the temperature up to 0 °C and frozen products up to -20 °C.

Isothermal body is realized with high isolating coefficient panels with sandwich stratification.

DOTAZIONE DI SERIE

- Riquadro posteriore inox a L con due porte con chiusure esterne e cerniere in acciaio inox
- Tamponi paracolpi in gomma sotto porte
- Angoli esterni protetti da profilo in alluminio anodizzato
- Pavimento rinforzato carrellabile
- Impianto illuminazione interna con plafoniere incassate
- Foro di scarico liquidi
- Fermaporte a molla sotto pianale
- Parafanghi termoplastici
- Cassetto termoplastico porta attrezzi
- Protezioni laterali ciclisti conformi alle direttive CE
- Falso telaio in acciaio zincato
- Predisposizione per gruppo frigorifero

STANDARD EQUIPMENT

- Stainless steel rear frame L profile with 2 doors with stainless steel hinges and external locks
- Rear rubber buffers under doors
- External aluminium anodized profile
- Reinforced floor for pallets transport
- Internal ceiling light
- Draininghole
- Spring doors stopper under floor
- Thermoplastic mudguards
- Thermoplastic tool box
- Side protection in accordance to the EC directives
- Galvanized steel subframe
- Reinforcement for cooling unit

