



YUPIK



Progettato al fine di soddisfare le esigenze del trasporto inerente l'alimentazione e la distribuzione, **YUPIK** si presenta come una furgonatura di alto livello tecnologico che racchiude nel suo insieme grande affidabilità, massima leggerezza con notevole portata utile, mantenendo un ottimo coefficiente termico.

Adatto a veicoli commerciali fino a 35 q.li, ideale per il trasporto di prodotti freschi con temperatura fino a 0 °C. e prodotti congelati con temperatura fino a - 20 °C.

DOTAZIONE DI SERIE

- Riquadro posteriore inox a U con due porte con chiusure incassate e cerniere in acciaio inox
- Falso telaio integrato a pavimento H 120 mm in materiale plastico/alluminio
- Finto passaruote sottopianale profondità mm 50
- Tamponi paracolpi in gomma sotto porte
- Angoli esterni protetti da profilo in alluminio anodizzato
- Pavimento liscio colore grigio
- Fermaporte automatici su fiancate
- Foro di scarico liquidi
- Impianto illuminazione interna
- Predisposizione per gruppo frigorifero

Projected to satisfy the requests of the alimentation and distribution transportation, **YUPIK** presents itself a body of the high technological level, that includes great reliability, maximum lightness with evident weight-carrying ability, maintaining the perfect thermal coefficient.

Suitable for the commercial vehicles up to 35 quintals, ideal for the transportation of the fresh products with the temperature up to 0 °C. and frozen products with the temperature up to - 20 °C.

STANDARD EQUIPMENT

- Stainless steel rear frame U-profile with 2 doors with stainless steel hinges and recessed locks
- Integrated subframe 120 mm H in plastic/aluminium material
- Wheel cutting under floor 50 mm
- Rear rubber buffers
- External aluminium anodized profile
- Smooth grey color floor
- Doors stopper on the walls
- Draininghole
- Internal ceiling light
- Reinforcement for cooling unit

